



NOTES:  
 1.0 PLATING:  
 1)Contact plating:brass Au3u"over 50-80u" Ni  
 2)Spring: SUS  
 3)Housing:TPE white  
 4)Magnet:NS2  
 5)Cable:TPE,DD2.5  
 6)PCB:FR4

2.0 Rated voltage(Per Contact):5 Volts  
 3.0 Rated Current(Per Contact):1.5A maximum  
 4.0 Recommended Working Stroke&Force:  
 1)Stroke 0.8mm(Per Contact): 60gfMax  
 5.0 Mechanical life:  
 1)0.8mm(Mechanical life):10,000 Cycles Min  
 6.0 Working Temperature Range: -30~85°

**POMMAGTOR**  
 磁性连接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司  
**Pomagtor Precision Electronics**

模具编号		模仁编号		
-----		-----		
-----		-----		
-----		-----		
序号	变更描述	原因	设计者	日期
1	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----

描述		料号		料号		料号		料号	
6mm-2PIN-圆形水杯一直出一公差		-----		-----		-----		-----	
图档编号		-----		-----		-----		-----	
未标注尺寸公差 +/-0.15		-----		-----		-----		-----	
未标注角度公差 +/-2°		-----		-----		-----		-----	
单位		mm		比例		1:1		A1	
审核/日期		-----		-----		-----		-----	
-----		-----		-----		-----		-----	

