




1. 额定电压：5V
2. 额定电流：1A
3. 导通阻抗：30mΩ（最大）
4. 工作行程和弹力：
1> 按压行程1.5mm: 20±10gf
5. 机械寿命：
1> 按压行程1.5mm(机械寿命周期): 10000次(最少)
6. 工作温度：-30~85° C
7. 过CCD测试



深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

3	HY51.01054-001-1	弹簧:0.1*1.15*3.45*10N 材质:SUS304 AU1U"min(A1)	1PCS	品名描述	1.8*8.7弹针 材质C3604 AU5U"min 弹簧镀金 工作高度1.5mm 弹力20gf 盐雾48H					版本	A1
2	HY70.01173-002	1.8*6.2针管 孔(1.22*4.4) 材质C3604 Ni50-120U" AU5U"min 盐雾48H	1PCS	料号	HY90.01173-001	图档编号		单位	mm	比例	Free
1	HY70.01173-001	1.2(0.9*2.7)*4.0斜面针头 材质C3604 Ni50-120U" AU5U"min 盐雾48H	1PCS	视角		未标注 公差: x. ±0.20 .x ±0.15 .xx ±0.10	x°. ±2° .x° ±0.5°	绘图/日期	审核/日期	核准/日期	
项次	零件料号	规格描述	用量					付佳浩 2019.07.31			